ExtraPlas® VERDE

LIJADO RÁPIDO Y SENCILLO

Plaste en polvo de interiores para la preparación adecuada de paredes antes de pintar o empapelar.

Estuche 1 kg
Saco 5 kg
Saco 15 kg

USOS

- Para la eliminación de pequeñas imperfecciones, grietas, rozas, etc. a fin de preparar el soporte antes de su pintado o empapelado.
- Para reparar paredes después de arrancar papel pintado. Sellador de madera.
- Aplicable sobre soportes **interiores** no absorbentes tal como yeso, placa de cartón yeso, madera,...

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de preparar. Aplicación cómoda.
- **LIJADO** rápido y sencillo.
- Buena adherencia. Secado rápido. No merma.
- De uso interior.

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar sano, seco, libre de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Imprimar la zona dañada antes de la aplicación en caso de fondos muy absorbentes. Aislar y proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Preparar la masa en la proporción 0,4 l de agua por 1 kg de polvo. Amasar enérgicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente, de uso inmediato. Esta pasta puede ser utilizada durante aproximadamente 6 horas y admite un espesor por capa de 3 mm. Aplicar con llana o espátula. En caso de querer dar capas muy gruesas, repetir la operación en capas sucesivas, dejando secar previamente. Limpiar los útiles de trabajo con agua, después de usar. No aplicar a temperatura inferior a 5ºC.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	
Embalaje	Estuche 1 kg Saco de papel 5 kg y 15 kg
Forma	Polvo Fino
Color	Blanco.
Almacenaje	Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad.

Características Técnicas	
Ligante	Polímetros solubles en fase acuosa
Diluyente	Agua
Densidad	aprox. 0,70 gr/cm3
Granulometria	< 200µ (Fino)
pH	7 ± 0.5

Aplicación	
Temperatura	5º a 30ºC
Consumo	± 1 Kg por m² y mm de espesor
Mezcla	0,4 L de agua - 1 Kg polvo
Tiempo de trabajo	Aprox. 6 horas
Tempo de secado (23ºC y humedad 65%)	Aprox. 6 h/mm, variable según espesor
Pintar	Depués de seco
Espesor máximo	3 mm
Limpieza útiles trabajo	Con agua, inmediatamente después de usar

Seguridad:
Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A. Txirrita Maleo, 14 20100 Renteria (Guipúzcoa) Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250. Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es. www.beissier.es